

hotflex®

Ohebná topná tělesa

více než  
100  
odlišných  
rozměrů  
ve standardním  
provedení



Ø 6,5 mm (230 V)

Standardní provedení se  
závitem M2,5

Délka (mm)	Výkon (W)
300	350
350	400
400	500
450	600
500	650
550	700
600	800
650	850
700	900
750	1 000
800	1 100
850	1 200
900	1 300
950	1 350
1 000	1 400
1 050	1 450
1 100	1 500
1 150	1 550
1 200	1 600
1 250	1 650
1 300	1 700
1 350	1 800
1 400	1 900
1 450	2 000
1 500	2 100

Ø 8,0 mm (240 V\*) Standardní provedení se závitem M4

Délka (mm)	Výkon (W)	Délka (mm)	Výkon (W)	Délka (mm)	Výkon (W)
400	795	825	1 790 nové	1 250	2 780
425	850 nové	850	1 845 nové	1 275	2 840 nové
450	910	875	1 900 nové	1 300	2 895
475	970 nové	900	1 960	1 325	2 960 nové
500	1 025	925	2 020 nové	1 350	3 015
525	1 090 nové	950	2 080	1 375	3 070 nové
550	1 145	975	2 140 nové	1 400	3 130
575	1 200 nové	1 000	2 195	1 425	3 180 nové
600	1 260	1 025	2 260 nové	1 450	3 245
625	1 320 nové	1 050	2 316	1 475	3 300 nové
650	1 380	1 075	2 370 nové	1 500	3 365
675	1 440 nové	1 100	2 430	1 525	3 420 nové
700	1 495	1 125	2 480 nové	1 550	3 480
725	1 550 nové	1 150	2 545	1 575	3 530 nové
750	1 615	1 175	2 600 nové	1 600	3 600
775	1 670 nové	1 200	2 665		
800	1 730	1 225	2 730 nové		

\* s napájením 230 V klesne výkon o 8 %

Ø 8,5 mm (230 V) Standardní provedení se závitem M2,5

Délka (mm)	Výkon (W)	Délka (mm)	Výkon (W)	Délka (mm)	Výkon (W)		
300	650	750	1 900	1 100	1 250	3 320	1 900
350	750	775	1 975 nové		1 300	3 450	1 990
375	825 nové	800	2 050	1 190	1 350	3 580	2 070
400	900	825	2 125 nové		1 400	3 710	2 150
425	975 nové	850	2 200	1 250	1 450	3 840	2 230
450	1 050	875	2 275 nové		1 500	3 970	2 300
475	1 100 nové	900	2 350	1 350			
500	1 150	925	2 425 nové				
525	1 225 nové	950	2 500	1 430			
550	1 300	975	2 575 nové				
575	1 375 nové	1 000	2 650	1 500			
600	1 450	1 025	2 725 nové				
625	1 525 nové	1 050	2 800	1 590			
650	1 600	1 075	2 865 nové				
675	1 675 nové	1 100	2 930	1 650			
700	1 750	1 150	3 060	1 750			
725	1 825 nové	1 200	3 190	1 830			